

## 搅拌注射泵

MIX60

质保  
3年



### 产品简介

MIX系列搅拌式注射泵，铝合金外壳，4.3英寸彩色触摸屏和纯进口机械按键操控，图形界面，动画显示工作状态，同屏显示灌装参数和运行状态，注重用户体验。

### 功能特点

**搅拌功能：**对注射器内部的液体进行搅拌，实现客户的特殊应用。

**搅拌系统和注射器独立控制：**单独控制注射器和搅拌系统的启动或者停止，满足灵活的应用。

**校准和在线微调功能：**通过校准程序用户可以更加精确的控制液量。

**掉电记忆：**重新上电后无需重新设置参数。

**堵车保护功能：**在工作过程中注射器推进机构被堵死，注射器会停止推进机构的工作，并鸣笛报警。

**传感器限位保护：**工作过程中，注射器或搅拌系统超过限位位置，会自动停止并报警，保护系统不受损坏。

**步骤查看界面：**方便查看当前设置步骤的所有运行参数。

### 屏幕显示



## 技术参数

工作模式	灌注
适用注射器类型	10mL
注射器推进线速度范围	4um/min-132mm/min
搅拌旋转速度范围	25rpm-460rpm
搅拌推进速度范围	1.6mm/s-40mm/s
搅拌模式	固定位置搅拌、往复式搅拌
流量范围	0.66uL/min-22mL/min
线性推力范围	≤25kgf, 可在线调节
最大行程	60mm
输入电压	DC24V/2.5A
行程控制精度	误差≤±0.3% (行程≥最大行程的30%时)
最大步骤数	20步
显示方式	4.3吋工业级-真彩色液晶屏
操作方式	触摸屏+机械按键

## 尺寸图 (单位: mm)

